

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
Jėjimo durys LSC T. Durų numeris nurodytas ant durų staktos užklijuoto lipduko
- Tipo, partijos, ar serijos numeris, ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vietą:
Jėjimo durys LSC T. UAB "Asmodas", Skaidrioji g. 22-1, Gargždai, Lietuva
- Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:
EN 16034:2014; EN 14351-1:2006+A2:2016
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:
Durys, skirtos naudoti kaip jėjimo durys
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir adresas:
UAB "Asmodas", Dubysos g. 23, Klaipėda, Lietuva
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas:
Netaikytina
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema, ar sistemos, kaip nustatyta Statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 reglamentuojamų statybos produktų sąrašo 7 skyriuje:
1 sistema (EN 16034:2014); 3 sistema (EN 14351-1:2006+A2:2016)
- Paskirtos įstaigos pavadinimas:
UAB „Kiwa Inspecta“ (NB 2268) atliko eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą pagal 1 eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistemą ir išdavė eksploatacinių savybių pastovumo atitikties sertifikatą Nr. 2268-CPR-346
Sistema 3, NB 2018, Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas, Tunelio g. 60, 44405, Kaunas, Lietuva
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės:
1 sistema (EN 16034:2014)



Nr.	Rodiklis	Vertė	Darnioji techninė specifikacija
1.	Atsparumas ugniai	EI ₁ 30/EI ₂ 30/E30/EW30	EN 16034:2014
2.	Sandarumas dūmams	S _a S ₂₀₀	
3.	Savaiminio užsidarymo ilgaamžiškumas	C5/200 000	

3 sistema (EN 14351-1:2006+A2:2016)

Nr.	Rodiklis	Vertė	Darnioji techninė specifikacija
1.	Atsparumas vėjo apkrovai	C5	EN 14351-1:2006+A2:2016
2.	Vandens nepralaidumas	9A	
3.	Garso izoliavimas Rw (C; Ctr)	Netaikytina	
4.	Šilumos perdavimas	1,2/1,0/0,81 W/m ²	
5.	Oro skverbtiis	4	
6.	Mechaninis stiprumas	4	
7.	Atsparumas įsilaužimui	RC3*	

Eksploatacinių savybių rodikliai gali skirtis pagal individualių durų užsakymą.

** Jeigu sumontuotose duryse spyna atitinka RC3 klasę.*

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybės. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašo:

Gamybos direktorius Mantas Valaitis


